

# Modelo: SD-5500 Speed Dome Series

- Hi-speed dome inteligente
- Caixa de proteção em alumínio
- Comunicação RS-485 com Multi protocolo
- 4 entradas e 1 saída de alarme
- Pan 360° contínuo, 180° Tilt em giro automático
- Aquecedor e ventilador com controle automático de temperatura (opcional)
- Menu OSD para programação de funções
- Retorno automático após operação manual
- Memória contra interrupções de energia
- Velocidade do Pan/Tilt proporcional ao zoom
- Velocidade preset até 300°/s
- Velocidade scan até 150°/s
- 4 tours max. 27 presets/tour, 4 patterns, 4 scan
- 8 mascaras de privacidade, 8 zonas intituladas
- Suporte de parede incluso
- Suporte para Módulo IP (módulo opcional)
- Suporte para teto (opcional)



## Especificações:

Modelo:	SD-5522CN/N	SD-5527LG/N	SD-5536SN/N
Signal System	NTSC ( PAL optional)		
Sensor de Imagem	1/4" Super HAD CCD	1/4" EX-View CCD	1/4" EX-View HAD CCD
Resolução Horizontal	480 TVL	540 TVL	530 TVL
Lentes	22X Optical / 10X Digital	27X Optical / 10X Digital	36X Optical / 12X Digital
Iluminação Mínima	0.001 Lux (DSS)	0.003Lux	0.1 Lux ( 1/4s mode)
Velocidade do Obturador	1/60 ~1/10,000sec (8 steps)	1/160 ~ 1/90,000sec	1/1 ~ 1/10,000sec (22 steps)
WDR	No		Yes
AGC	Auto / Manual		
BLC	On/ Off		
Relação sinal ruído	≥48dB (AGC OFF)		
Saída de vídeo	Saída de vídeo composto(1.0Vp-p 75Ω Terminado)		
Temperatura de operação	"-20°C até +50°C"		
Energia	24 VAC +-10%, 1.0 Amp		
Peso	4kg		

Informações para pedido:  
SD-5500ENCL - Módulo IP